

# ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU, 15 M ENROULEUR DE CÂBLE AUTOMATIQUE, 10 M + 20M

**fortec**<sup>®</sup>



**169.-**

TVA INCLUSE 182.-

Support mural métallique pivotant à 180°

Guidage contrôlé du tuyau



**129.-** 10 mètres

TVA INCLUSE 138.93

**169.-** 20 mètres

TVA INCLUSE 182.-

Support mural métallique pivotant à 180°

Guidage contrôlé du tuyau

Protection contre les surcharges



## DONNÉES TECHNIQUES

Art.Nr.	FT-AIR-15
EAN	7640237629181
Pression	10 bar
Tuyau de raccordement	3 m (ø 12/8 mm)
Longueur du tuyau	15 m (ø 12/8 mm)
Poids	4.4 kg

- Tuyau plastique en PVC, avec protection anti-pliure
- Raccord rapide 1/4" inclus
- Pour une utilisation à l'intérieur
- Avec support mural métallique pivotant à 180°
- Retour automatique
- Boîtier en plastique résistant aux chocs et protégé contre les UV
- Guidage contrôlé du tuyau
- Pour montage au plafond ou au mur, matériel de montage inclus

## DONNÉES TECHNIQUES

Art.Nr.	FT-KR-10	FT-KR-20
EAN	7640237629167	7640237629174
Voltage	230V / 10 A	230V / 10 A
Câble de raccordement	3 m x 1.5 mm <sup>2</sup>	3 m x 1.5 mm <sup>2</sup>
Longueur du câble	10 m x 1.5 mm <sup>2</sup>	20 m x 1.5 mm <sup>2</sup>
Type de protection	IP 20	IP 20
Gewicht	4.55 kg	7.3 kg

- Fiche et raccord caoutchoutés
- Pour une utilisation à l'intérieur
- Charge max. Charge enroulée : 1`100 watts
- Charge max. Charge déroulée : 2`400 watts
- Avec support mural métallique pivotant à 180°
- Retour automatique
- Boîtier en plastique résistant aux chocs et protégé contre les UV
- Guidage contrôlé du tuyau
- Pour montage au plafond ou au mur, matériel de montage inclus
- Protection contre les surcharges